

```
C:\Windows\system32>ping 209.65.200.241
```

```
Haciendo ping a 209.65.200.241 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 209.65.200.226
```

```
Haciendo ping a 209.65.200.226 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 209.65.200.225
```

```
Haciendo ping a 209.65.200.225 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.1.1.1
```

```
Haciendo ping a 10.1.1.1 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.1.1.2
```

```
Haciendo ping a 10.1.1.2 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.1.1.5
```

```
Haciendo ping a 10.1.1.5 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.1.1.6
```

```
Haciendo ping a 10.1.1.6 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.1.1.9
```

```
Haciendo ping a 10.1.1.9 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

```
C:\Windows\system32>ping 10.1.1.10
```

Haciendo ping a 10.1.1.10 con 32 bytes de datos:

Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

```
C:\Windows\system32>ping 10.1.4.10
```

```
Haciendo ping a 10.1.4.10 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```



```
C:\Windows\system32>ping 10.1.4.9
```

```
Haciendo ping a 10.1.4.9 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.1.4.6
```

```
Haciendo ping a 10.1.4.6 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.1.4.5
```

```
Haciendo ping a 10.1.4.5 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.2.1.1
```

```
Haciendo ping a 10.2.1.1 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

C:\Windows\system32>ping 10.2.2.2

Haciendo ping a 10.2.2.2 con 32 bytes de datos:

Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

```
C:\Windows\system32>ping 10.2.1.254
```

```
Haciendo ping a 10.2.1.254 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.2.4.14
```

```
Haciendo ping a 10.2.4.14 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.2.4.13
```

```
Haciendo ping a 10.2.4.13 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.2.1.2
```

```
Haciendo ping a 10.2.1.2 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.2.2.1
```

```
Haciendo ping a 10.2.2.1 con 32 bytes de datos:
```

```
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```


Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

C:\Windows\system32>ping 10.2.1.4

Haciendo ping a 10.2.1.4 con 32 bytes de datos:

Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

```
C:\Windows\system32>ipconfig
```

```
Configuración IP de Windows
```

```
Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:
```

```
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
```

```
Adaptador LAN inalámbrico Conexión de red inalámbrica:
```

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::6d27:c6ab:e9aa:8d36%9
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.255.111
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

```
Adaptador de Ethernet Conexión de área local:
```

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::58b2:6e77:c57f:efc2%8
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.239.194
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
```

```
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
Adaptador de túnel Conexión de área local* 2:
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5efe:192.168.255.111%14
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
Adaptador de túnel Conexión de área local* 7:
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5efe:169.254.239.194%15
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
Adaptador de túnel Conexión de área local* 9:
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Adaptador de túnel Conexión de área local* 10:
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
C:\Windows\system32>
```

C:\Windows\system32>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. : vostro1500
Sufijo DNS principal :
Tipo de nodo. : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado : no

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

Estado de los medios. : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción : Dispositivo Bluetooth (Red
de área personal)
Dirección física. : 00-1C-26-F4-D9-3B
DHCP habilitado : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador LAN inalámbrico Conexión de red inalámbrica:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción : Conexión de red Intel(R)
PRO/Wireless 3945ABG
Dirección física. : 00-1B-77-A7-8B-6A
DHCP habilitado : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. :
fe80::6d27:c6ab:e9aa:8d36%9 (Preferido)
Dirección IPv4. : 192.168.255.111 (Preferido)
Máscara de subred : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada :
Servidores DNS. : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sobre TCP/IP. : habilitado

Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción : Broadcom 440x 10/100
Integrated C

ontroler
Dirección física. : 00-1C-23-8E-DB-BC
DHCP habilitado : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . :
fe80::58b2:6e77:c57f:efc2%8(Preferido)
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.239.194(Preferido)
Máscara de subred : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada :
IAID DHCPv6 : 201333795
Servidores DNS. : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sobre TCP/IP. : habilitado

Adaptador de túnel Conexión de área local*:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción : Adaptador ISATAP de
Microsoft
Dirección física. : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP habilitado : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . :
fe80::5efe:169.254.239.194%15(Preferido)
Puerta de enlace predeterminada :
Servidores DNS. : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sobre TCP/IP. : deshabilitado

Adaptador de túnel Conexión de área local* 2:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción : isatap.{933DF3D7-0259-
46C8-B63D-0
A3C7E64F5B9}
Dirección física. : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP habilitado : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . :
fe80::5efe:192.168.255.111%14(Preferido)
Puerta de enlace predeterminada :
Servidores DNS. : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sobre TCP/IP. : deshabilitado

Adaptador de túnel Conexión de área local* 9:

Estado de los medios. : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Descripción : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

Dirección física. : 02-00-54-55-4E-01
DHCP habilitado : no
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de túnel Conexión de área local* 10:

Estado de los medios. : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción : isatap.{A80C4CDD-A925-4016-BA24-289B37BE6F45}
Dirección física. : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP habilitado : no
Configuración automática habilitada . . . : sí