

```
C:\Windows\system32>ping 209.65.200.241
```

```
Haciendo ping a 209.65.200.241 con 32 bytes de datos:
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
Estadísticas de ping para 209.65.200.241:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4  
(100% perdidos),
```

```
C:\Windows\system32>ping 209.65.200.226
```

```
Haciendo ping a 209.65.200.226 con 32 bytes de datos:
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
Estadísticas de ping para 209.65.200.226:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4  
(100% perdidos),
```

```
C:\Windows\system32>ping 209.65.200.225
```

```
Haciendo ping a 209.65.200.225 con 32 bytes de datos:
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
Estadísticas de ping para 209.65.200.225:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4  
(100% perdidos),
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.1.1.1
```

```
Haciendo ping a 10.1.1.1 con 32 bytes de datos:
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
Estadísticas de ping para 10.1.1.1:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4  
(100% perdidos),
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.1.1.2
```

```
Haciendo ping a 10.1.1.2 con 32 bytes de datos:
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
Estadísticas de ping para 10.1.1.2:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4  
(100% perdidos),
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.1.1.5
```

Haciendo ping a 10.1.1.5 con 32 bytes de datos:

PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.

Estadísticas de ping para 10.1.1.5:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
(100% perdidos),

C:\Windows\system32>ping 10.1.1.6

Haciendo ping a 10.1.1.6 con 32 bytes de datos:

PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.

Estadísticas de ping para 10.1.1.6:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
(100% perdidos),

C:\Windows\system32>ping 10.1.1.9

Haciendo ping a 10.1.1.9 con 32 bytes de datos:

PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.

Estadísticas de ping para 10.1.1.9:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
(100% perdidos),

C:\Windows\system32>ping 10.1.1.10

Haciendo ping a 10.1.1.10 con 32 bytes de datos:

PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.

Estadísticas de ping para 10.1.1.10:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
(100% perdidos),

C:\Windows\system32>ping 10.1.4.10

Haciendo ping a 10.1.4.10 con 32 bytes de datos:

PING: error en la transmisión, código de error 1231.

PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.

Estadísticas de ping para 10.1.4.10:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
(100% perdidos),

C:\Windows\system32>ping 10.1.4.9

Haciendo ping a 10.1.4.9 con 32 bytes de datos:

PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.

PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.

Estadísticas de ping para 10.1.4.9:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
(100% perdidos),

C:\Windows\system32>ping 10.1.4.6

Haciendo ping a 10.1.4.6 con 32 bytes de datos:

PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.

PING: error en la transmisión, código de error 1231.

Estadísticas de ping para 10.1.4.6:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
(100% perdidos),

C:\Windows\system32>ping 10.1.4.5

Haciendo ping a 10.1.4.5 con 32 bytes de datos:

PING: error en la transmisión, código de error 1231.

PING: error en la transmisión, código de error 1231.

PING: error en la transmisión, código de error 1231.

PING: error en la transmisión, código de error 1231.

Estadísticas de ping para 10.1.4.5:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
(100% perdidos),

C:\Windows\system32>ping 10.2.1.1

Haciendo ping a 10.2.1.1 con 32 bytes de datos:

PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.

Estadísticas de ping para 10.2.1.1:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
(100% perdidos),

C:\Windows\system32>ping 10.2.2.2

Haciendo ping a 10.2.2.2 con 32 bytes de datos:

PING: error en la transmisión, código de error 1231.

PING: error en la transmisión, código de error 1231.

PING: error en la transmisión, código de error 1231.

PING: error en la transmisión, código de error 1231.

Estadísticas de ping para 10.2.2.2:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
(100% perdidos),

C:\Windows\system32>ping 10.2.1.254

Haciendo ping a 10.2.1.254 con 32 bytes de datos:

PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
PING: error en la transmisión, código de error 1231.

Estadísticas de ping para 10.2.1.254:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4

(100% perdidos),

```
C:\Windows\system32>ping 10.2.4.14
```

```
Haciendo ping a 10.2.4.14 con 32 bytes de datos:
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
Estadísticas de ping para 10.2.4.14:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
```

```
(100% perdidos),
```



```
C:\Windows\system32>ping 10.2.4.13
```

```
Haciendo ping a 10.2.4.13 con 32 bytes de datos:
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
Estadísticas de ping para 10.2.4.13:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4  
(100% perdidos),
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.2.1.2
```

```
Haciendo ping a 10.2.1.2 con 32 bytes de datos:
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4  
(100% perdidos),
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.2.2.1
```

```
Haciendo ping a 10.2.2.1 con 32 bytes de datos:
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.  
PING: error en la transmisión, código de error 1231.  
PING: error en la transmisión, código de error 1231.  
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
Estadísticas de ping para 10.2.2.1:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4  
(100% perdidos),
```

```
C:\Windows\system32>ping 10.2.1.4
```

```
Haciendo ping a 10.2.1.4 con 32 bytes de datos:
```

```
PING: error en la transmisión, código de error 1231.  
PING: error en la transmisión, código de error 1231.  
PING: error en la transmisión, código de error 1231.  
PING: error en la transmisión, código de error 1231.
```

```
Estadísticas de ping para 10.2.1.4:
```

```
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4  
    (100% perdidos),
```

```
C:\Users\raul>ipconfig
```

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

Estado de los medios. : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5efe:192.168.255.111%14
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.239.194
Máscara de subred : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada :

Adaptador de túnel Conexión de área local*:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Puerta de enlace predeterminada :

Adaptador de túnel Conexión de área local* 2:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5efe:192.168.255.111%14
Puerta de enlace predeterminada :

Adaptador de túnel Conexión de área local* 9:

Estado de los medios. : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de túnel Conexión de área local* 10:

Estado de los medios. : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

```
C:\Users\raul>ipconfig /all
```

Configuración IP de Windows

```
Nombre de host. . . . . : vostro1500
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
```

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

```
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Dispositivo Bluetooth (Red
de área
personal)
Dirección física. . . . . : 00-1C-26-F4-D9-3B
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5efe:192.168.255.111%14
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.239.194
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Broadcom 440x 10/100
Integrated C
ontroller
Dirección física. . . . . : 00-1C-23-8E-DB-BC
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

Adaptador de túnel Conexión de área local*:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Adaptador ISATAP de
Microsoft
Dirección física. . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : deshabilitado
```

Adaptador de túnel Conexión de área local* 2:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Descripción . . . . . : isatap.{933DF3D7-0259-  
46C8-B63D-0  
A3C7E64F5B9}  
Dirección física. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0  
DHCP habilitado . . . . . : no  
Configuración automática habilitada . . . : sí  
Vínculo: dirección IPv6 local. . . :  
fe80::5efe:192.168.255.111%14(Preferido)  
  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :  
Servidores DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1  
fec0:0:0:ffff::2%1  
fec0:0:0:ffff::3%1  
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : deshabilitado
```

Adaptador de túnel Conexión de área local* 9:

```
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados  
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Descripción . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-  
Interface  
  
Dirección física. . . . . : 02-00-54-55-4E-01  
DHCP habilitado . . . . . : no  
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

Adaptador de túnel Conexión de área local* 10:

```
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados  
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Descripción . . . . . : isatap.{A80C4CDD-A925-  
4016-BA24-2  
89B37BE6F45}  
Dirección física. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0  
DHCP habilitado . . . . . : no  
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

C:\Users\raul>