



TAREA PARA REALIZAR EN CLASE

Mantenimiento preventivo

Establezca el orden adecuado para una secuencia de mantenimiento

- Revisión general de contactos.
- Encendido.
- Chequeo de funcionamiento integral.
- Control de funcionamiento del cooler del Microprocesador.
- Limpieza del gabinete de la CPU.
- Desconexión del interlock.
- Chequeo final de funcionamiento Integral.
- Tomar nota de ubicaciones de placas, contactos y todo elemento conocido o no que permita retornar exactamente a la situación anterior.
- Apagado.
- Medición de tensiones.
- Limpieza de contactos de placas.
- Limpieza general interna.
- Limpieza con aire comprimido de disqueteras (sensores).

Suponiendo que al hacer la prueba o diagnóstico general antes de un mantenimiento preventivo, Ud. detecta un funcionamiento errático de la disquetera y luego de haber realizado el mantenimiento, éste queda corregido. Ud. ¿Qué haría?

- A. Cambia la disquetera en forma preventiva.
- B. No hace nada más.
- C. Colocar en el informe técnico las fallas detectadas antes del mantenimiento y su estado actual.
- D. Le factura al cliente la reparación de la disquetera.

Si el cooler del microprocesador está ruidoso, ¿qué es conveniente hacer?

- A. Quitarle el polvo y lubricar los bujes con aceite.
- B. Desarmarlo y engrasarlo.
- C. Substituirlo.